



**ZOOMER.
UNBLOCKER
WE ARE**

พวกแบบเรา...เค้าเรียกว่านักบอกรอบ
ชีวิตมี Free Space ที่เอาไว้ใช้แสดงออก
เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาบอก
โลกนี้มีแบบคุณแค่คนเดียว
เหมือนสไปโบโกบที่เรารอบ
เชื่อในความเจ๋ง ที่มีซ่อนอยู่ข้างใน
แต่จะดีกว่าไหม ไปโชว์ให้มันส์ได้ใจ
ออกมาแจ่มกับพวกเรา Unblocker We Are
ไม่ต้องกลัวว่าใครจะคิดว่าคุณบ้า
Ride Zoomer-X แล้วปล่อยไอเดียออกมา
เข้า!...ออกมาดี ออกมาดี
ขีดี...ก็ออกมาดี!

- Honda SMART TECHNOLOGY**
- eSP**
- ABS**
- Smart Power**
- รวม 3 ที่สุดแห่งเทคโนโลยีของ ฮอนด้า เอ.ที. เพื่อการขับขี่ที่เหนือกว่า
- แรงกันตัว** กับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ทรงประสิทธิภาพ
- ประหยัดเกินคุ้ม** กับเทคโนโลยีหยุดเครื่องยนต์อัจฉริยะ
- เบรกเน้นใจเกินคาด** กับเทคโนโลยีกระจายแรงเบรก



X-CITE FREE SPACE

ช่องเก็บของขนาดใหญ่ ไว้โชว์ไอเดียสุด Fun อายากใส่อะไรก็ได้ แต่ขอให้มันส์!



COLOR PIPE

มือจับหลังคิลเลอร์ ไปบีแท่ง มีสไลด์ สีแดงสุดแจ่ม สด้าก็ทำได้



ENHANCED SMART POWER

เครื่องยนต์ eSP ฉลาด แรง และประหยัด จำไว้ให้ดี 110cc 4 จังหวะ Unblocker การ์ตูนดี



DIGITAL X-METER

หน้าจอดิจิทัล มองที่ก็ชัดเจน แวบเดียวก็รู้ว่าเท่าไร ไม่ต้อง Say it again.



UPSIDE DOWN SHOCK ABSORBER

โช๊คหัวกลับ รองรับได้ทุกรถสะเทือน ขรุขระแค่ไหน มันก็ไต่ไปไม่ต้องกลัว



Red-Black (R-B)

Yellow-Black (Y-B)

Black (BLK)

White-Black (W-B)

SPECIFICATIONS

Honda Zoomer-X : ACG110CBTL TH / Engine Code : JF62E -

เครื่องยนต์	eSP ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ / SOHC	ระยะห่างช่วงล้อ (มม.)	1,257	ระบบห้ามล้อ (หน้า)	ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก)
	แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ	ระยะห่างจากพื้น (มม.)	135	ระบบห้ามล้อ (หลัง)	ดรัมเบรก
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)	108.2	ความสูงของเบาะ (มม.)	763.5	ขนาดยาง (หน้า)	100 / 90-12 59 J แบบจูปิลเลส
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	50.0 x 55.1	มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล (**/มม.)	26° 36' / 86 มม.	ขนาดยาง (หลัง)	110 / 90-12 64 J แบบจูปิลเลส
อัตราส่วนแรงอัด	9.5:1	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	107	น้ำมันเชื้อเพลิง	เบนซินไร้สารตะกั่วหรือ
ระบบคลัตช์	คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง	ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	4.4	น้ำมันเกิลสโซซอล์ ออกเทน 95 หรือออกเทน 91	ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20%
ระบบส่งกำลัง	V-Matic แบบสายพาน [V-Belt]	เฟรม	อัลเดอร์โบน		
ระบบจุดระเบิด	Digital Transistorized	ระบบกันสะเทือน (หน้า)	เทเลสโคปิค		
ระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์	สตาร์ทมือระบบ Alternator/Starter และสตาร์ทเท้า	ระบบกันสะเทือน (หลัง)	ยูนิตสวิง		
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.)	759 x 1,840 x 1,065	ล้อ	ล้อแม็ก		



หมายเหตุ : รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



- เฉพาะอุปกรณ์ Honda
- คิวจัด
 - ขึ้นน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่รวมลูกกลอนน้ำมันเชื้อเพลิง)
 - ช่องว่างควบคุม ECU - เรือเต็มแรง
 - เริ่มสตาร์ทเร็วขึ้นผ่านช่วงเร่งความเร็ว
 - เริ่มสตาร์ทเร็วขึ้นตามอุณหภูมิน้ำมันที่ร้อน
 - เริ่มสตาร์ทเร็วขึ้นปริมาณออกซิเจน



เลือกชมและเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ
Honda WING CENTER | Honda WING SHOP

☎ 0 2725 4000 🌐 www.aphonda.co.th 📱 hondamotorcyclethailand 📺 HondaMotorcycleTHA

