

Honda CRF250RALLY



NEW CRF 250 RALLY

THE FEARLESS SPECIES

เพียงหนึ่ง...ตลอดชีวิต



WHAT STOPS YOU?

เพียงหนึ่ง...ตลอดชีวิต

HONDA
The Power of Dreams

จุดหมายสุดท้าย ท้าทาย รอคุณออกไปเผชิญ Honda CRF250RALLY ใหม่

พร้อมข้ามผ่านทุกอุปสรรค จากสายพินธุ์สุดแกร่งรอบคืบของแรลลี่ระดับโลก โดดเด่นด้วยไฟหน้าและไฟเลี้ยวแบบ LED มาพร้อมบังลมหน้าขนาดใหญ่และสติกเกอร์ดีไซน์ใหม่ แรลลี่ได้ถึงไหนถึงกันด้วยเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI 250 ซีซี พร้อมระบบช่วงล่างทรงพลัง และถังน้ำมันขนาดใหญ่ ให้คุณทะยานไปได้เต็มวิถีแรลลี่

NEW CRF 250 RALLY
THE FEARLESS SPECIES
เผชิญหน้า...ทุกอุปสรรค



LED HEADLIGHT & WINKER
ไม่หวั่นทางข้างหน้า ด้วยไฟหน้าและไฟเลี้ยวแบบ LED



RALLY WIND SCREEN
ท้าทายทุกเส้นทาง ด้วยบังลมหน้าขนาดใหญ่แบบฉบับแรลลี่



SHROUD & SKID PLATE
ชุดเฟรนด์ตี้สุดดึ้น มาพร้อมแผ่นรองกันกระแทกใต้ท้องเครื่อง



DIGITAL METER
แผงหน้าปัดเรือนมัลติเมตริกัลชัดเจน ง่ายๆ



FOLDING PEDAL
พับเท้าหน้าแบบพับได้ ลดแรงกระแทกขณะลิ้น



FUEL TANK 10.1 LITER
ไปได้ไกลกว่า 300 กิโลเมตร ด้วยถังน้ำมันความจุ 10.1 ลิตร



SMALL MUFLER & TAIL LAMP
คล่องตัวด้วยท่อไอเสียขนาดเล็ก พร้อมไฟท้ายดีไซน์เดี่ยว

NEW DARK GOLD UPSIDE-DOWN SHOCK ABSORBER & LARGE DIAMETER BRAKE

ทะยานไปข้างหน้า ด้วยโช๊คอัพหน้าแบบหัวกลับสี Dark Gold รองรับแรงกระแทกได้อย่างมั่นใจ มาพร้อมดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่

CRF250RLK TH R-B (แดง-ดำ)

SPECIFICATIONS

Honda CRF250RALLY : CRF250RLK TH / Engine Code : MD38E-

เครื่องยนต์	ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ DOHC ระบบความดันด้วยน้ำ	ระบบการติดเครื่องยนต์	สตาร์ทมือ	ระบบห้ามล้อ (หลัง)	ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)	249.6	ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.)	900 X 2,214 X 1,427	ล้อ	ซี่ลวดหน้า ขนาด 21 นิ้ว / ซี่ลวดหลัง ขนาด 18 นิ้ว
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.)	76.0 X 55.0	ระยะห่างช่วงล้อ (มม.)	1,457	ขนาดยาง (หน้า)	3.00-21 51P
อัตราส่วนแรงอัด	10.7 : 1	ระยะห่างจากพื้น (มม.)	270	ขนาดยาง (หลัง)	120/80-18 M/C 62P
ระบบคลัทช์	คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน	ความสูงของเบาะ (มม.)	895	น้ำมันเชื้อเพลิง	เบมซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซลีนออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20 %
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์)	6 ระดับ	มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (° / มม.)	28°2' / 114		
อัตราทดเกียร์ (ขั้นต้น/ขั้นสุดท้าย)	2.807 / 2.857	ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	10.1		
อัตราทดเกียร์	เกียร์ที่ 1 : 3.333 เกียร์ที่ 4 : 1.304 เกียร์ที่ 2 : 2.117 เกียร์ที่ 5 : 1.103 เกียร์ที่ 3 : 1.571 เกียร์ที่ 6 : 0.967	เฟรม	Twin Tube Steel		
ระบบจุดระเบิด	ทรานซิสเตอร์เต็มรูปแบบ Digital	ระบบกันสะเทือน (หน้า)	เทเลสโคปิคแบบหัวกลับ ขนาด ϕ 43 มม.		
		ระบบกันสะเทือน (หลัง)	Pro-link®		
		น้ำหนักสุทธิ (กก.)	155		
		ระบบห้ามล้อ (หน้า)	ดิสก์เบรกลูกสูบคู่		



หมายเหตุ :
• รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ชิ้นส่วนและอะไหล่บางชิ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



เฉพาะจุดบริการหัวฉีด
• ลวดฉีด
• น้ำมันเชื้อเพลิง (โปรดดูเลขน้ำมันเชื้อเพลิง)
• กล่องควบคุม ECU - เรนเจอร์
• เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งรีเบิ้ลเชอร์
• เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิพัดลมเครื่องยนต์
• เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณออกซิเจน



เลือกชมและเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์อันดับต้นๆที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ
Honda WING CENTER | Honda WING SHOP

0 2725 4000 www.aphonda.co.th hondamotorcyclethailand HondaMotorcycleTHA

