

# NEW CRF 250L

ALL DESTINATIONS ARE POSSIBLE  
เป็นไปได้...ทุกเส้นทางผจญภัย

ทุกจุดหมายมีวิถีท้าทาย เพื่อให้เหล่านักผจญภัยมุ่งไปอย่างไม่ยอมให้อะไรมาหยุด Honda CRF250L ใหม่ ด้วยสมรรถนะสุดแกร่ง ดีไซน์สุดเจียว ตามแบบฉบับ "เอนดูโรโรบิค" ให้คุณพุ่งทะยานอย่างสนุกบนทุกเส้นทาง ทั้งทางเรียบและทางวิบาก (On & Off Road) มาพร้อมเครื่องยนต์อัดแน่นด้วยขุมพลัง 250 ซีซี ระบบหัวฉีด PGM-FI ค้นเดียวตบสนองทุกประสบการณ์ความเร้าใจ ให้ทุกเส้นทางผจญภัย...เป็นไปได้



CRF250LDK TH RED (แดง)

**NEW COLOR**  
CRF250LDK TH BLK (ดำ)



**250 CC ENGINE**  
เครื่องยนต์ 250 ซีซี DOHC  
ระบายความร้อนด้วยน้ำ  
ระบบหัวฉีด PGM-FI



**COMPACT MUFFLER & TAIL LAMP (MX STYLE)**  
ท่อไอเสียขนาดกะทัดรัด โดดเด่นด้วยไฟท้ายสไตล์ MX



**FOLDING PEDAL**  
พับเท้าหน้าแบบพับได้ลดแรงกระแทกขณะขี่



**NEW UPPER-LOWER SWAYBAR GOLD SHOCK ABSORBER, RED MASK & MATT BLACK RIM WHEEL**  
ดูดซับทุกเส้นทาง ด้วยดีไซน์สีแบบใหม่ ใช้ก๊อพน้ำขนาดใหญ่แบบหัวกลับขนาด 43 มม. ลีกรองใหม่ มาพร้อมกันหน้าทากสีแดงเพลิง และขอบล้อสีดำด้าน



**DIGITAL METER**  
แผงหน้าปัดดิจิทัล แสดงผลชัดเจนแบบง่าย



**NEW FUEL TANK CAP**  
ฝาปิดถังน้ำมันดีไซน์ใหม่ เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น



**PRO-LINK REAR SUSPENSION**  
ระบบกันสะเทือนหลังแบบโปร-ลิงค์ ทรงตัวเป็นเยี่ยม พร้อมสวิงอาร์มแบบอะลูมิเนียม

## SPECIFICATIONS

Honda CRF250L : CRF250LDK TH / Engine Code : MD38E-

เครื่องยนต์	ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ	ระบบการตัดเครื่องยนต์	สตาร์ทมือ	ระบบห้ามล้อ (หลัง)	ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)	249.6	ขนาด กว้าง X ยาว X สูง (มม.)	815 X 2,172 X 1,149	ล้อ	ซี่ลวดหน้า ขนาด 21 นิ้ว / ซี่ลวดหลัง ขนาด 18 นิ้ว
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.)	76.0 X 55.0	ระยะห่างช่วงล้อ (มม.)	1,429	ขนาดยาง (หน้า)	3.00-21 51P
อัตราส่วนแรงอัด	10.7 : 1	ระยะห่างจากพื้น (มม.)	211	ขนาดยาง (หลัง)	120/80-18 M/C 62P
ระบบคลัทช์	คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน	ความสูงของเบาะ (มม.)	830	น้ำมันเชื้อเพลิง	เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซลีนออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20 %
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์)	6 ระดับ	มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (° / มม.)	27°28' / 110		
อัตราทดเกียร์ (ขั้นต้น/ขั้นสุดท้าย)	2.807/2.857	ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	7.8		
อัตราทดเกียร์	เกียร์ที่ 1 : 3.333   เกียร์ที่ 4 : 1.304 เกียร์ที่ 2 : 2.117   เกียร์ที่ 5 : 1.103 เกียร์ที่ 3 : 1.571   เกียร์ที่ 6 : 0.967	เฟรม	Twin Tube Steel		
ระบบจุดระเบิด	ทรานซิสเตอร์เต็มรูปแบบ Digital	ระบบกันสะเทือน (หน้า)	เทลสติคปีคแบบหัวกลับ ขนาด $\phi$ 43 มม.		
		ระบบกันสะเทือน (หลัง)	Pro-link®		
		น้ำหนักสุทธิ (กก.)	143		
		ระบบห้ามล้อ (หน้า)	ดิสก์เบรกลูกสูบคู่		



หมายเหตุ :  
 • รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 • ชิ้นส่วนและอะไหล่บางชิ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



เฉพาะจุดประสงค์  
 • ล่วง  
 • ขึ้นน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่รวมลูกสูบน้ำมันเชื้อเพลิง)  
 • ก่อตัวควบคุม ECU - เปลี่ยนเครื่อง  
 • เปลี่ยนของจริงเข้าซ่อมเปลี่ยน  
 • เปลี่ยนของจริงจุดประกายไฟเปลี่ยนของเครื่องชนิด  
 • เปลี่ยนของจริงจับปรับเกสออกซิเจน



เลือกชมและเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ  
**Honda WING CENTER | Honda WING SHOP**

0 2725 4000 | www.aphonda.co.th | hondamotorcyclethailand | HondaMotorcycleTHA





Honda CRF250L



# NEW CRF 250L

ALL DESTINATIONS  
ARE POSSIBLE

เป็นไปได้...ทุกเส้นทางพจญภัย

WHAT  
STOPS  
YOU?

ไปไหนก็ไปได้...ทุกเส้นทางพจญภัย

**HONDA**  
The Power of Dreams